

GABARITS DE RACCORDEMENT SUIVANT NF E 29203 (Août 1986)



TOUTES DIMENSIONS EN mm

Diamètre nominal	ISO PN 6					ISO PN 10					ISO PN 16					ISO PN 20 compatible ASA 150					ISO PN 25					ISO PN 40					ISO PN 50 compatible ASA 300				
	Dimension de raccordement			Boulonnerie		Dimension de raccordement			Boulonnerie		Dimension de raccordement			Boulonnerie		Dimension de raccordement			Boulonnerie		Dimension de raccordement			Boulonnerie		Dimension de raccordement			Boulonnerie		Dimension de raccordement			Boulonnerie	
en mm	D	K	L	Nbre	ø	D	K	L	Nbre	ø	D	K	L	Nbre	ø	D	K	L	Nbre	ø	D	K	L	Nbre	ø	D	K	L	Nbre	ø	D	K	L	Nbre	ø
10	75	50	11	4	M10	PRENDRE BRIDES **ISO PN16**					UTILISER LES DIMENSIONS DES BRIDES **ISO PN40**										PRENDRE BRIDES **ISO PN40**					90	60	14	4	M12					
15	80	55	11	4	M10																					95	65	14	4	M12					
20	90	65	11	4	M10																					105	75	14	4	M12					
25	100	75	11	4	M10											108	79,4	15,8	4	M14						115	85	14	4	M12	124	8,9	19,0	4	M16
32	120	90	14	4	M12											117	88,9	15,8	4	M14						140	100	19	4	M16	133	98,4	19,0	4	M16
40	130	100	14	4	M12											127	98,4	15,8	4	M14						150	110	19	4	M16	156	114,3	22,2	4	M20
50	140	110	14	4	M12											152	120,4	19,0	4	M16						165	125	19	4	M16	165	127,0	22,2	8	M20
65	160	130	14	4	M12						185	145	19	4	M16	178	139,7	19,0	4	M16						185	145	19	8	M16	190	149,2	22,2	8	M20
80	190	150	19	4	M16						200	160	19	8	M16	190	152,4	19,0	4	M16						200	160	19	8	M16	210	168,3	22,2	8	M20
100	210	170	19	4	M16						220	180	19	8	M16	229	190,5	19,0	8	M16	235	190	23	8	M20	235	190	23	8	M20	254	200,0	22,2	8	M20
125	240	200	19	8	M16						250	210	19	8	M16	254	215,9	22,2	8	M20	270	220	28	8	M24	270	220	28	8	M24	279	235,0	22,2	8	M20
150	265	225	19	8	M16						285	240	23	8	M20	279	241,3	22,2	8	M20	300	250	28	8	M24	300	250	28	8	M24	318	269,9	22,2	12	M20
200	320	280	19	8	M16	340	295	23	8	M20	340	295	23	12	M20	343	298,4	22,2	8	M20	360	310	28	12	M24	375	320	31	12	M27	381	330,2	25,4	12	M24
250	375	335	19	12	M16	395	350	23	12	M20	405	355	28	12	M24	406	362,0	25,4	12	M24	425	370	31	12	M27	450	385	31	12	M30	444	387,4	28,5	16	M27
300	440	395	23	12	M20	445	400	23	12	M20	460	410	28	12	M24	483	431,8	25,4	12	M24	485	430	31	16	M27	515	450	34	16	M30	521	450,8	31,8	16	M30
350	490	445	23	12	M20	505	460	23	16	M20	520	470	28	16	M24	533	476,2	28,5	12	M27	555	490	34	16	M30	580	510	37	16	M33	584	514,4	31,8	20	M30
400	540	495	23	16	M20	565	515	28	16	M24	580	525	31	16	M27	597	539,8	28,5	16	M27	620	550	37	16	M33	660	585	40	16	M36	648	571,5	35,0	20	M33
450	595	550	23	16	M20	615	565	28	20	M24	640	585	31	20	M27	635	577,8	31,8	16	M30	670	600	37	20	M33						711	628,6	35,0	24	M33
500	645	600	23	20	M20	670	620	28	20	M24	715	650	34	20	M30	698	635,0	31,8	20	M30	730	660	37	20	M33	755	670	43	20	M39	775	685,8	35,0	24	M33
600	755	705	28	20	M24	780	725	31	20	M27	840	770	37	20	M33	813	749,3	35,0	20	M30	845	770	40	20	M36	890	795	49	20	M45	914	812,8	41,1	24	M39
700	860	810	28	24	M24	895	840	31	24	M27	910	840	37	24	M33						960	875	43	24	M39										
800	975	920	31	24	M27	1015	950	34	24	M30	1026	950	40	24	M36						1085	990	49	24	M45										
900	1075	1020	31	24	M27	1115	1050	34	28	M30	1125	1050	40	28	M36						1185	1090	49	28	M45										
1000	1175	1120	31	28	M27	1230	1160	37	28	M33	1255	1170	43	28	M39						1320	1210	56	28	M52										

GABARITS DE RACCORDEMENT SUIVANT NF E 29203 (Août 1986)