


# accessoires pour actionneurs moteurs électriques *electrics motors and accesories*




BDR

## Boîtier de régulation électro-pneumatique *Electro-pneumatic regulating case*

MATIERE : Boîtier aluminium anodisé  
MATERIAL : Aluminium box  
Signal de contrôle : 4-20mA  
Température de service : -10° à + 80°  
EXISTE : Tout pneumatique - 3-15 PSI - Type ADF  
EXISTS : All pneumatic - 3-15 PSI - ADF type

Code	EURO




ELEC 3/2

## Electrovanne 3/2 NF *3/2 NF solenoid valve*

MATIERE : Corps d'aluminium anodisé  
MATERIAL : Aluminium body  
UTILISATION : Pour actionneur SE  
SERVICE : For SE actuator  
Température de service : -10° à + 70°  
Tension : 24V, 110V, 220V - 50Hz

Code	EURO
ELEC 3/2 1	




ELEC

## Electrodistributeur 2 fonctions 5/2 ou 3/2 *5/2 or 3/2 solenoid valve*

MATIERE : Corps d'aluminium anodisé  
MATERIAL : Aluminium body  
UTILISATION : Pour actionneur DE et SE  
SERVICE : For DE/SE actuator  
Température de service : -10° à + 70°  
Tension : 24V, 110V, 220V - 50Hz

Code	EURO
ELEC 1	




ME

## Moteur électrique 1/4 de tour *1/4 electric motor*

MATIERE : Carter fibre de verre  
MATERIAL : Glass fibre cover  
COUPLE : 10 - 20 - 35 Nm  
PROTECTION : IP 65  
Température de service : -10° à + 55° - 90° et 180° reversible  
Tension : 110V, 220V, 48V, 24V : 50 Hz - 12V C-C

Equipement : 4 contacts fin de course - Commande manuelle de secours - Fusible de sécurité

Ø	Code	EURO
15	ME 1	
20	ME 2	
25	ME 3	
32	ME 4	
40	ME 5	
50	ME 6	
65	ME 7	
80	ME 8	




MECM

## Moteur électrique 1/4 de tour à commande manuelle de secours *1/4 electric motor with manual override*

MATIERE : Carter fibre de verre  
MATERIAL : Glass fibre cover  
COUPLE : 25 Nm  
PROTECTION : IP 65  
Température de service : -10° à + 55°  
Tension : 110V, 220V, 48V, 24V : 50 Hz - 12V C-C

EXISTE : de 45-65 et 100 Nm  
Equipement : 4 contacts fin de course - Fusible de sécurité

Ø	Code	EURO
15	MECM 1	
20	MECM 2	
25	MECM 3	
32	MECM 4	
40	MECM 5	
50	MECM 6	
65	MECM 7	
80	MECM 8	



SMT

## Servomoteur standard tout ou rien triphasé *Three phase all or nothing electric actuator*

PROTECTION : IP 67  
TENSION : 400V - 50Hz  
COUPLE : de 100 à 8000 Nm  
• Equipé de 4 contacts de fin de course réglables  
• Commande manuelle de secours

Ø	Code	EURO

Sur demande :

- Peinture spéciale marine
- Positionneur 4-20mA
- Résistance de réchauffage
- ADF